



Flachstecker passend fuer  
Steckhülse 6.3-... DIN 46247  
blade terminal suitable for  
push-on contact 6.3-... DIN 46247

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank  
surface of blower housing: zinc coated

**WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:**  
- Spezifikation 5541260371\_B03  
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeräte

**IMPORTANT - further applicable documents:**  
- specification 5541260371\_B03  
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

5 = Aenderungsindex / change index

71	aze	220/230V AC 50Hz 41W I.CL.H
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Zul. Abw./acc. diff.		Oberfl./face		Maßstab/scale		Geom.-Schl./geom.-key	
Fertigzustand/final state		DIN ISO 2768-CK				1:1			
Aenderungsnotiz/change note				Status/state		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction	
Ausgabe/edition: 5 -hinzugefuegt B03 Spezifikation -added symbol for B03 specifications				17.10.2016		Goelz		Querstromluefter/tang. blower	
				Freigabedatum/ release date		Freigeber/ releaser		QLZ06/3000A53-3038LH-37 ...	
5		YM-100508		ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number		Blatt/ sheet	
Version		Aenderungsnr./change no.		ebmpapst Landshut GmbH		5541260371_Z10		1 / 1	
17.10.2016		I. Loncar		Urspr./origin		QLZ06		A2	
Datum/date		Ersteller/creator		Ers.f./sub.f.:		Ers.d./sub.by:			

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfaeligung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der ebmpapst GmbH. Nachdruck, Vervielfaeligung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der ebmpapst GmbH.