

1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

plug-in
Flachstecker
DIN 46244-6.3x0.8

Marking
Aufschrift

Ⓜ

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

05

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
with centre-off
biased from both sides
suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.8302				
Für Winkel FOR ANGLE			± 2°	PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		Appliance Switch Geräteschalter				
c				g			CAD Medusa		Z	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					
b	29986	16.08.00	Grh	f			gez./DRAWN BY 04.07.00 grh						Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL. Nr. vom 02.11.88		
a	29631	04.07.00	grh	e			gepr./CHECKED BY Kiz								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY									