


- MATIERE :
- 1 — Curseur : Aluminium
 - 2 — Intermédiaire : Aluminium
 - 3 — Extérieur : Aluminium
 - 4 — Billes ø6 : Acier
 - 5 — Tringle à billes : Plastique
- TRAITEMENT : Anodisation incolore
- POIDS : 1,7 Kg/m
- OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.



UTILISATION A CHANT RECOMMANDEE.
NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !

Unité en mm

* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières montée à chant.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| L | — | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | — | — | — | — |
| A | — | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B | — | — | — | — | — | — | 267,5 | 292,5 | 317,5 | 342,5 | 367,5 | 392,5 | — | — | — | — |
| C | — | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E | — | — | — | — | — | — | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | — | — | — | — |
| D | — | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | — | — | — | — |
| Charge* (Kg) | — | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | — | — | — | — |
| Flèche (mm) | — | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | — | — | — | — |

D500DD
FT 453 — AGS
03.06.2010

CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

BP 995 — 68 Bd Jules DURAND
76061 LE HAVRE CEDEX — FRANCE
Tel : +33 (0)2.35.24.62.80 — Fax : +33 (0)2.35.25.02.00
info@chambrelan.com — www.chambrelan.com
FILIALE : info@profilscope.de — www.profilscope.de