



## Datenblatt ELST 4408 RV KH - ELST 4408 RV KH

Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8 (Archiv):mit Rast- oder Schraubverriegelung:Gerätestecker Einpressmontage/Sensorrohr:ELST 4408 RV KH

Name	ELST 4408 RV KH
	
	Gerätestecker für M8-Sensoren, Rast- oder Schraubverriegelung, Rohr-Einpressmontage, Metallgehäuse, kurze Bauform
<b>Lieferinformationen</b>	
PDF erstellt am	08-10-2010
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Gerätestecker für M8-Sensoren, Rast- oder Schraubverriegelung, Rohr-Einpressmontage, Metallgehäuse, kurze Bauform
Typ	ELST 4408 RV KH
Bestell-Nr.	933 394-001
Kontaktart	Stift
Polzahl	4
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic
<b>Technische Daten</b>	
Stiftdurchmesser	1 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 30 V
Bemessungsstrom	3 A
Anschlußart	löten, Hohlstifte
Anschließbare Leitungen	max. 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA transparent
Gehäusematerial	Cu ZN/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Kontaktträger	94 V-2
<b>Zulassungen</b>	
UL	UL
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück



Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8 (Archiv):mit Rast- oder Schraubverriegelung:Gerätestecker Einpressmontage/Sensorrohr:ELST 4408 RV KH

Bilder

Zeichnung

