





203499

TKPM-W-10/LP

Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- LED pour tension de service et statut de commutation
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W-... / LP

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

| | |
|--|---|
| Tension de service | < 30 V DC |
| Longueur | 10.000 mm |
| Diamètre | Ø 4,5 mm (Diamètre) |
| Filetage | M8 x 1 |
| Matériau | <ul style="list-style-type: none"> ■ PVC (Câble) ■ PVC (Connecteur) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble angulaire/ouverte |
| Particularités | Écrou métallique |
| LED Anzeige | Oui |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe) |
| Indice de protection | IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm) |
| Raccordement | Connecteur femelle, M8, 3 pôles |
| Section | 0,25 x 0,25 mm (3 x) |

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203499>