



203505

TKPM-Z-2.5

Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



Fonction													
													

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	2.500 mm
Diamètre	Ø 4,5 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC (Câble)</li> <li>■ PVC (Connecteur)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 3 pôles
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/203505">https://www.di-soric.com/203505</a>