




201718

TKHM-W-5/LP

Câble de raccordement

- LED pour tension de service et statut de commutation
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur  
2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W-... / LP

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	< 30 V DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 4,5 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Câble)</li> <li>■ PUR (Connecteur)</li> </ul>
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 2 Mio. (Cycles de pliage)</li> <li>■ 70 mm (Rayon de courbure min.)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 3 pôles
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/201718>