




**201130**  
**MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL**  
**Détecteur pour vérins**

- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 4 mm
- Boîtier en acier inoxydable
- Entièrement électronique
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé



Fonction													
													

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	200 mA, Sans protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Rainure pour vérins	Rainure en C 4,0 mm, Insertion latérale dans la rainure
Fixation	Vis de blocage (Six pans creux SW 1,3 mm)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304)
Matériau	TPU (Câble)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,0 V
Puissance de commutation	< 3 W (30 V, 100 mA)
Reproductibilité	< 0,1 mm
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur, 0,6 m, M8

Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/201130">https://www.di-soric.com/201130</a>
-----------------------------------	---