



207314
LA-D 56-25-1375-1560 I-H
Barrière immatérielle

- Évaluation diagonale du faisceau
- Électronique d'évaluation intégrée
- Sortie de commutation
- Sortie de signalisation de défaut
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple



Fonction												

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20,4 ... 28,8 V DC
Puissance absorbée	8 W
Nombre	4 (Boulons filetés)
Section transversale du profilé	12 x 24 mm
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> ■ A: 80 mm ■ B: 500 mm ■ X: 20 mm ■ Y: 160 mm
Longueur de profilé	1.560 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Argent, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Évaluation	Diagonale
Électronique d'évaluation	Intégré
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC, Avec protection contre les court-circuits
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm
Évaluation du faisceau	Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée



207314

LA-D 56-25-1375-1560 I-H

Barrière immatérielle

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Espace entre les faisceaux	25 mm
Nombre de faisceaux	56
Hauteur contrôlée	1.375 mm
Portée	700 ... 4.000 mm (Préréglé en usine)
Affichage	LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux	1 ms
Durée du cycle total	Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base	4 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +45 °C
Indice de protection	IP 54 / IP 65 (En option)
Raccordement	Câble, 4,0 m (Avec embout)
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207314