




## Produktinformation GO 070 WF schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose:GO 070 WF schwarz/black

<http://e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-24347-24348-36915/de/conf/ui/istate>


Name	GO 070 WF schwarz/black
	
	Leitungsdose mit PG 11-Leitungsverschraubung,mit Schraubkontakten
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Leitungsdose mit PG 11-Leitungsverschraubung, mit Schraubkontakten
Typ	GO 070 WF schwarz/black
Bestell-Nr.	932 483-100
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	7
Leitungsverschraubung	PG 11
Leitungsquerschnitt	0,25 - 1 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	schwarz
<b>Technische Daten</b>	
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	4 mm bis 10 mm
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 V-1
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit PG 11-Verschraubung, 1 Zentralschraube M 3 x 35, 2 Dichtungen, unmontiert im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu GO 070 FA M

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose:GO 070 WF schwarz/black

<http://e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-24347-24348-36915/de/conf/ui/state>

**Bilder**

**Zeichnung**



**Belden Deutschland GmbH**

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.