

## Datenblatt GSAZ 200 schwarz/black - GSAZ 200 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker:GSAZ 200 schwarz/black

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Name</b>                      |   | GSAZ 200 schwarz/black  |
|                                  |   |  |
| <b>Lieferinformationen</b>       |   |   |
| PDF erstellt am                  | 05-08-2010  |   |
| Lieferstatus                     | bestellbar  |   |
| <b>Produktbeschreibung</b>       |   |   |
| Beschreibung                     | Gerätestecker für Zylinderprofilichtung<br>GSAZ, Frontanschluß, 1 Hohlsschraube,<br>1 Schraube M 3 x 5  |   |
| Typ                              | GSAZ 200 schwarz/black  |   |
| Bestell-Nr.                      | 932 429-100   |   |
| Polzahl                          | 2 + PE  |   |
| Norm                             | DIN EN 175 301-803-A  |   |
| Gehäusefarbe                     | schwarz   |   |
| Bauform                          | A   |   |
| <b>Technische Daten</b>          |   |   |
| Bemessungsspannung               | AC/DC 400 V   |   |
| Bemessungsstrom                  | 16 A  |   |
| Durchgangswiderstand             | <= 4 mOhm   |   |
| Anschlußart                      | löten, Durchstiche für beidseitige Anschlussmöglichkeit<br>(Erdkontakt: Schrauben)  |   |
| Gehäusebefestigung               | schrauben   |   |
| <b>Werkstoff</b>                 |   |   |
| Kontaktflächenmaterial           | Sn  |   |
| Kontaktträgermaterial            | PA  |   |
| Gehäusematerial                  | PA  |   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |   |   |
| Schutzgrad (IEC 60529)           | IP 65 (Dichtung notwendig) (im gesteckten Zustand)  |   |
| Verschmutzungsgrad               | 3   |   |
| Temperaturbereich                | -40 °C bis +125 °C  |   |
| <b>Brennbarkeitsklassen</b>      |   |   |
| Kontaktträger                    | 94 HB   |   |
| <b>Zulassungen</b>               |   |   |
| UR                               | UR  |   |
| VDE                              | VDE   |   |
| SEV                              | SEV   |   |
| <b>Verpackungseinheit</b>        |   |   |
| Verpackungseinheit               | 200 Stück   |   |
| <b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b> |   |   |
| Zubehör gesondert zu bestellen   | (NBR) Flachdichtung GSAZ 35/43,<br>Bestell-Nr. 733 262-002;<br>(NBR) Flachdichtung GSAZ 40/62,<br>Bestell-Nr. 733 264-002;<br>(NBR) Flachdichtung GSAZ 60/120,<br>Bestell-Nr. 733 266-002 |   |

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker:GSAZ 200 schwarz/black

Bilder

Zeichnung

