

Data sheet

G 30 KW 3 F 2m

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose:G 30 KW 3 F 2m	
Name	G 30 KW 3 F 2m
	
	Leitungsdose mit angespritzter Leitung
Lieferinformationen	
PDF erstellt am	16-03-2011
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit angespritzter Leitung
Typ	G 30 KW 3 F 2m
Bestell-Nr.	931 608-003
Kontaktart	Gabelfeder
Polzahl	3 + PE
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	2 m
Leitungsquerschnitt	4 x 1 mm ²
Leitungstyp	H05 VV-F 4G1
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	20 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit fest angeschlossener Leitung, 1 Zentralschraube M 3 x 18, 1 Dichtung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 30 A 3 M grau/grey, G 30 E 3 M



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

Industrial Connectors: Rechteck-Steckverbinder G-Serie: Leitungsdose: G 30 KW 3 F 2m

Bilder

Zeichnung

