




Produktinformation G 30 KW 3 M 2m


Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie):Leitungsstecker:G 30 KW 3 M 2m

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256261-24347-24349-36964/de/conf/ui/state>

Name	G 30 KW 3 M 2m
	
	Leitungsstecker mit angespritzter Leitung
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsstecker mit angespritzter Leitung
Typ	G 30 KW 3 M 2m
Bestell-Nr.	931 783-001
Kontaktart	Messerkontakte
Polzahl	3 + PE
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	2 m
Leitungsquerschnitt	4 x 0,75 mm ²
Leitungstyp	A03 VV-F 4G0,75
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau
Technische Daten	
Stiftabmessung	2,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	20 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Leitungsstecker mit fest angeschlossener Leitung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 30 E 3 F grau/grey, G 30 W 3 F grau/grey, G 30 KW 3 F 2m

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.