




## Data sheet G 30 W 3 F schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose:G 30 W 3 F schwarz/black	
Name	G 30 W 3 F schwarz/black
	
	Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung, mit Lötkontakten
<b>Lieferinformationen</b>	
PDF erstellt am	16-03-2011
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Leitungsdose mit PG 7-Leitungsverschraubung, mit Lötkontakten
Typ	G 30 W 3 F schwarz/black
Bestell-Nr.	932 186-100
Kontaktart	Gabelfeder
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	PG 7
Leitungsquerschnitt	0,14 - 0,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	schwarz
<b>Technische Daten</b>	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	6 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	löten
Anschließbare Leitungen	4 mm bis 7,5 mm
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktoberflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
<b>Zulassungen</b>	
VDE	VDE
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit PG 7-Verschraubung, 1 Zentralschraube M 3 x 20, 1 Dichtung, unmontiert im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 30 E 3 M, G 30 A 3 M grau/grey



Industrial Connectors: Rechteck-Steckverbinder G-Serie: Leitungsdose: G 30 W 3 F schwarz/black

Bilder

Zeichnung

